



SELCO
tapetes personalizados


TAPETE DE VINIL ALTO TRAFEGO

Características

- Base antiderrapante em PVC .
- Maior resistência suportando um alto fluxo de pessoas .
- Produto flexível.
- Uso obrigatório de borda flex (5cm) ou borda rebaixada (3cm).
- Fibra fundida com a base (não colada).
- Tapete personalizado produzido por processo de vulcanização (não pintado).

Especificações Técnicas

- Composição: 100% PVC .
- Espessura: 14mm.
- Medidas: Largura: 1m até 12m.
- Peso: 6 kg/ m².
- Cores: Preto, Grafite, Cinza, Vermelho e Azul Royal.



Borda Flex



Borda Rebaixada

Aplicação

- O tapete Alto Tráfego é recomendado para locais com alto fluxo de circulação.

Limpeza e Manutenção

- 1 - Limpeza diária: Sacudir o tapete até retirar a sujeira solta ou com aspirador de pó.
- 2 - Limpar o costado do produto com sabão neutro.
- 3 - Periodicamente usar lavador de alta pressão.
- 4 - Seca-lo em superfície plana.
- 5 - Certificar-se que o local está limpo e seco antes de voltar a colocar o produto no piso.
- 6 - Não armazene dobrado.
- 7 - A frequência de limpeza depende do fluxo de pessoas sobre o produto.

Observação: PROIBIDO o uso de produtos químicos que contenham solvente, como acetona, thinner, álcool, gasolina, diesel ou cloro.